

# 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

## 登康口腔综合厂房 A 区员工出入口大厅弱电设备采购项目

### 招标书

#### 一、 招标人简介

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）前身为重庆牙膏厂，其发展历史可追溯到 1939 年的大来化学制胰厂。公司于 2001 年通过股份制改造新设成立，目前已发展成为中国具有影响力的专业口腔护理企业。

登康口腔是集研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业、国家级科改示范企业、国家工业品牌培育示范企业，一直致力于研究、开发适合国人口腔健康的优质口腔护理产品。公司于 2009 年成立了行业内首家抗牙齿敏感研究中心——“冷酸灵牙齿抗敏感研究中心”，拥有国家级工业设计中心、CNAS 国家认可实验室和重庆市企业技术中心、重庆市工程研究中心、重庆市工程技术研究中心、重庆市工业和信息化重点实验室、重庆市博士后科研工作站等省部级创新平台，拥有双重抗敏感、生物活性玻璃陶瓷专效修复等多项行业先进技术。

登康口腔旗下拥有口腔护理知名品牌“登康”“冷酸灵”，以及高端专业口腔护理品牌“医研”、儿童口腔护理品牌“贝乐乐”、高端婴童口腔护理品牌“萌芽”，主要产品涵盖牙膏、牙刷、漱口水等口腔清洁护理用品。同时公司把握行业发展趋势及机遇，大力创新开发电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理用品，积极拓展口腔抑菌膏、口腔抑菌护理液等口腔卫生用品，以及牙齿脱敏剂等口腔医疗器械用品。公司产品遍布全国，线上线下渠道融合发展，更好地满足了消费者从“到店”转向“到店+到家”的购物习惯变化。核心品牌“冷酸灵”在抗敏感牙膏细分领域拥有 60%左右的市场份额，是中国抗敏感牙膏市场的领导品牌。

公司被誉为重庆轻工业“五朵金花”之一，多年雄踞重庆“工业企业五十强”“制造业 100 强”、“中国工业企业综合评价最优 500 家”，是重庆市首家获得全国市场质量信用“用户满意标杆企业”（市场质量信用等级：AAA），是重庆市“市长质量管理奖”、重庆老字号企业，也是中国口腔行业通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和知识产权管理体系认证企业。

## 二、项目概况和招标内容

1、项目名称：登康口腔综合厂房 A 区员工出入口大厅弱电设备采购项目。

2、项目概况：根据公司整体改造需求，需对综合厂房 A 区东侧员工通道大厅内 LED 显示系统、门禁识别闸机等系统进行采购及安装实施。

3、招标项目内容：员工出入口大厅弱电设备采购项目中相关设备的采购与安装配套实施。设备包括但不限于 LED 显示屏、防水箱体、电源、接收卡、视频处理器、配电箱 AL、LED 配电箱、控制主机、散热系统、人脸识别、定制闸机等。设备安装调试穿插在装修工程中进行，中标单位应配合装修施工单位的施工进度。

4、服务期限：40 日历天。

5、项目地点：重庆市江北区海尔路 389 号。

6、质保期：通过最终验收之日起 3 年。

7、达到国家现行施工质量验收规范及设计要求，经竣工验收达到合格标准。

### 三、项目技术规格、数量及质量要求

#### 1. 招标项目设备技术参数需求

设备名称	型号参数等技术要求	单位	数量	品牌
室内 P2.5 全彩显示屏	<p>1.★显示屏尺寸≈6990*1300, 面积≈9.08 m<sup>2</sup>, 长宽尺寸和面积不小于规定尺寸;</p> <p>2.最高对比度≥6000:1; 亮度≥600nit, (0-100%无极可调), 亮度均匀性≥95%;</p> <p>3.控制方式: 同步控制, 具备 USB、TCP/IP、手机三种控制方式。可实现远程联网控制;</p> <p>4. 用分布式供电系统, 具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统, 对电源进行实时温度监控, 超出设定温度自动报警, 防止过温失效;</p> <p>5. 作时间满足 7×24 小时连续工作无故障, 平均故障间隔时间 (MTBF) 100,000 小时, 平均故障恢复时间 (MTTR) ≤5 分钟; 画面延时≤2ms;</p> <p>6. 有模块级亮度、色度校正功能, 校正数据可保存及回读。</p> <p>7. 所投显示屏产品电源线、开关电源、模组及转接板 PCB、主板、灯体外框、螺丝依据 GB/T24021-2001 标准, 符合 CQC51-020304-2014《中国环保产品 (II 型) 认证规则》的要求, 提供证书并加盖制造商公章。</p> <p>8. 所投原装产品通过可靠性试验: 防水、防尘、高低温工作、高低温储存、泄漏电流、绝缘电阻、PCB 阻燃、防火 BS476-1、内部线材阻燃 V-1.满足 GB4943.1-2011 标准屏幕温升测试等。提供带有“CNAS、CMA、Ilac-MRA”标识的检测报告复印件盖制造商鲜章。</p> <p>9.所投显示屏具有中国节能产品认证, 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>10.所投显示屏具有电器电子产品有害物质限制使用产品认证, 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>11. 显示屏具有中国环境标志 (II 型) 产品认证, 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>12. 投 LED 显示屏蓝光危害测试报告, 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>13. 中国国家强制性产品认证证书 (3C 认证), 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>14.投 LED 显示灯珠通过灯和灯系统的光生物安全性测试, 符合 GB/T20145-2006 技术标准, 满足无危害 (豁免) 等级, 提供复印件加盖制造商鲜章。</p> <p>15.★为了保障项目售后, 需提供产品制造商提供项目授权和售后服务承诺函。</p>	m <sup>2</sup>	9.08	利亚德 洲明 艾比森 联建光电
播放软件	<p>配置软件在多媒体播放器的应用场景, 配合接收卡、监控卡和多功能卡, 实现对 LED 显示屏的智能设置、亮度 调节、电源控制、灯点监测和硬件监控等, 用户在计算机前就能轻松控制显示屏的所有关键信息, 使显示屏时刻完美展现。</p> <p>1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯;</p> <p>2.丰富的媒体属性: 包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等;</p> <p>3.页面支持一个或多个窗口;</p> <p>4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放, 且切换过程平滑无黑帧;</p> <p>5. 设置不同的日期和时间播放不同的节目页;</p> <p>6. 实现多台异地显示屏同步播放;</p>	套	1	国内知名品牌

音频设备	配置定压功放，功率:20W-40W；定压:70V-100V；频响:100Hz-15KHz；灵敏度:91 ± 3 dB；室外壁挂防水音柱 2 支（音柱尺寸及安装位置结合装修效果选择）	套	1	湖山、ITC 或同等知名品牌
其它	控制电脑、电源、接收卡、视屏处理器、机架式音控柜按需求配置	套	1	国产知名品牌
配电箱	室内配电箱 10kw	套	1	国产知名品牌
屏体框架结构	屏体框架结构及包边	m <sup>2</sup>	9.08	国标
通用摆闸	<p>基本要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.设备采用直流无刷伺服电机，通过海康自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持 600 万次无故障通行；</li> <li>2.设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；</li> <li>3.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；</li> <li>4.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；</li> <li>5.设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式；</li> </ol> <p>通行控制</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；</li> <li>2.设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</li> <li>3.设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置；</li> <li>4.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</li> <li>5.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；</li> <li>6.设备支持分时间段（最多支持 8 个时间段）常开、常闭模式灵活选择；</li> <li>7.设备集成了无线接收器，搭配遥控器（需要另配）使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多 6 个通道，空旷条件下遥控距离可达 30m）；</li> </ol> <p>安全设计</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.整机防泡水高度为 150mm</li> <li>2.设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散</li> <li>3.设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态，人员可自由通行，防止恐慌；</li> <li>4.★闸机通道采用厚度不低于 1.2mm 的不锈钢板材；通道应至少采用 12 对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报</li> <li>5.设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；</li> <li>6.设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过 120N•m 时门翼会被打开），延长机芯使用寿命；</li> <li>7. ★产品供应商应具有符合 ISO/IEC 27701：2019 要求的隐私信息管理体系认证</li> </ol> <p>体验设计</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.设备采用 LED 指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节；</li> </ol>	台	4	海康威视或同等知名品牌

	<p><b>安装维护</b></p> <p>1.设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；</p> <p>2.自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过 24V。</p> <p><b>技术参数</b></p> <p>1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm</p> <p>2、通道宽度：550mm-1100mm</p> <p>3、箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢，1.2±0.12mm</p> <p>4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力</p> <p>5、电机类型：直流无刷伺服电机</p> <p>6、红外对数：12 对</p> <p>7 设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录</p> <p>8 超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）</p> <p>9 通行速度：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>10 压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W</p> <p>11 工作温度：-20℃~70℃</p> <p>12★闸机通道物理接口应满足同时可接入 RS485 和 wiegand 接口的读卡器，同时具备 TCP/IP 接口不少于 1 个，单独 232 接口不少于 3 个，RS485/RS232 可切换通讯接口不少于 5 个，事件输入接口不少于 4 个，报警输出接口不少于 4 个，开门按钮接口不少于 2 个，电锁输出接口不少于 2 个，CAN 接口不少于 2 个</p> <p>标★项技术参数需提供国家权威检测机构检测报告</p> <p>为了保障项目售后，需提供产品制造商提供项目授权和售后服务承诺函</p>			
人脸识别一体机	<p><b>设备参数：</b></p> <p>★10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D 钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于 350cd/m<sup>2</sup>；分辨率不小于 600×1024，防破坏能力满足 IK04 的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足 IK07 的要求</p> <p>设备容量：支持 5000 张人脸白名单，1: N 人脸比对时间≤0.5S/人；1: 1 人证比对时间≤1S/人（需配身份证阅读器）；支持 100000 笔记录存储；</p> <p>认证方式：支持人脸，刷卡（需通过 485 外接读卡器），刷卡+人脸、人证（刷卡+人脸、人证需外接 USB 身份证阅读器）；</p> <p>通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为 TCP/IP；支持 WIFI 传输；支持通过 RS485 或 wiegand 外接读卡器，实现刷卡开门；</p> <p>视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接 NVR，支持视频预览；</p> <p>设备接口：LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；</p> <p>工作电压：DC 12V/3A，从海康通道取电；</p> <p><b>功能介绍：</b></p> <p>可视对讲：支持和云眸、4200 客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像，编码格式 H.264；</p> <p>★设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。</p> <p>安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全</p>	台	3	海康威视或同等知名品牌

	<p>帽模式，关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）；</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）；</p> <p>黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p> <p>★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701: 2019要求的隐私信息管理体系认证标★项技术参数需提供国家权威检测机构检测报告</p> <p>为了保障项目售后，需提供产品制造商提供项目授权和售后服务承诺函</p>			
系统集成	本次采购人脸识别一体机等门禁设备需要与公司现有 <b>考勤门禁系统集成</b> ，实现相关数据的自动下达、采集、集成互联等。	套	1	系统集成定制开发
安装实施	设备安装、调试、培训、及所需管线辅材等	批	1	国产知名品牌

#### 四、 投标人须知及资格要求

1、本次招标实行资格后审，投标人须满足下列资格业绩要求：

(1) 具有独立法人资格，具有在国家工商管理部门依法登记注册的营业执照；

(2) 业绩要求：自2019年1月1日起至开标日截止，投标人需在全国范围内至少承揽过类似于本弱电设备项目一项，合同金额不得低于20万元；

注：投标人须在投标文件资格审查部分提供合同协议书，业主联系方式。  
投标人须根据招标人需要，安排案例现场考察。

(3) 财务要求：2019 年、2020 年、2021 年的年度财务状况良好，不亏损。

注：投标人须在投标文件资格审查部分提供合法真实有效的财务审计报告或财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

(4) 信誉要求：投标人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单且未在被执行期内；

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标人，都不得在同一招标项目中同时投标。

3、投标报价：本项目招标设置最高限价，总报价最高限价 350000 元(大写：叁拾伍万元整)，投标人的投标报价，不得超过总报价最高限价，否则，其投标将作否决投标处理。

4、本次招标不允许联合体投标。

## 五、 投标文件要求

投标人需在认真解读我公司的招标书及其附件的基础上撰写投标文件。投标文件应包括但不限于以下内容，所有文件、资料都须以中文形式提交。投标文件一式 4 份，其中正本 1 份、副本 3 份，并在封签处加盖投标人公章,否则将视为废标。投标文件的相关要求如下：

### 1. 投标函及投标报价明细

本项目的投标货币为人民币，投标方需按以下要求进行报价。

1) 投标报价：按招标文件的相关内容和要求，实行总价包干方式，投标单位应根据招标文件要求自行报价（报价包括但不限于为实施和完成本项目所需的人工费、材料费（含设备采购等）、企业管理费、利润、和税金及缺陷修复等费用，以及市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的全部费用）。投标人的中标报价将作为合同固定总价，中标后不能调整（除设计变更导致价格变动外）。

2) 投标报价需加盖鲜章，并单独密封。若投标人在正式开标前以任何方式泄露商务报价的视作废标处理，取消投标资格，同时列入公司供应商黑名单。

3) 投标函及投标报价格式详见附件 1。

## 2. 投标方企业简介。

## 3. 资质材料

1) 企业营业执照、资质证明及人员资质等复印件（加盖投标单位公章）。

2) 投标单位法定代表人身份证复印件（加盖投标单位公章）、法定代表人授权委托书（法人签字）、被授权人身份证复印件（加盖投标单位公章）。

3) 财务报表: 提供经会计师事务所或审计机构审计的合法有效的 2019、2020、2021 年财务审计报告或财务报表复印件，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

4) 投标人廉洁自律承诺书（详见附件 3），需有法定代表人签章和单位印章。

5) 列表说明 2020 年 1 月 1 日至开标日截止，投标人承揽类似项目业绩案例情况，以合同签订时间为准。

序号	项目名称	项目内容	合同时间	项目金额	业主名称及联系方式

提供合同复印件加盖投标人公章

## 六、 投标及履约保证金

为确保投标方的诚信，以及服务质量的有效控制，投标单位需在报名截止时间前以转账的方式向我公司支付投标保证金 7000 元人民币（柒仟元整）以确认报名参与投标，请注明此款为本项目投标保证金。

户 名：重庆登康口腔护理用品股份有限公司

开户行：重庆市工行五里店支行

账 号：3100022809022109593

### 1. 投标保证金的退还

我公司将在中标通知发出后的 10 个工作日内通知未中标单位办理投标保证金（不计利息）的退取。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。

2. 遇下列任何情况发生时，投标保证金将被没收且我司不承担任何责任：

1) 投标单位在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 2) 中标单位未在收到中标通知书后 5 个工作日内联系我司签订合同的；
  - 3) 经查实，投标人违反廉洁承诺相关条款的；
  - 4) 投标人采用不正当的手段，弄虚作假等方式骗取中标的。
3. 履约保证金的退还

中标单位的投标保证金在中标后将自动转为履约保证金，当项目竣工验收后按合同约定退还履约保证金（不计利息）。

## 七、 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标小组首先进行符合性审查，符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、经济部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。

## 八、 招标流程说明

### 1. 招标文件的发出及公告期

- 1) 发出时间： 2022 年 11 月 24 日。
- 2) 截止时间： 2022 年 12 月 2 日。

### 2. 现场踏勘和答疑

- 1) 投标人需要到我公司进行现场、线上交流和答疑。
- 2) 现场进行踏勘和答疑的投标人，请于 2022 年 12 月 2 日前到我公司进行现场沟通、了解情况。

### 3. 标书收取

- 1) 送达或邮寄地点：重庆市江北区海尔路 389 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 数智发展部办公室。
- 2) 投标人在 2022 年 12 月 7 日 17 时 前向重庆登康口腔护理用品股份有限公司招标联系人递交投标文件，若有变化招标人另行提前通知。

### 4. 开标及评标：

- 1) 开标时间： 2022 年 12 月 9 日 17 时 ， 若有变化招标人另行提前通知；投标人需接受招标方评标小组询问、答疑，应保持电话畅通。
- 2) 开标地点： 重庆登康公司办公大楼会议室。
- 3) 我公司将组建评标小组，对所有密封的标书进行现场拆封、评审。

### 5. 定标及中标通知

评标小组按评标规则确定中标单位后，我公司将以电话或邮件的方式通知中标及未中标的单位，但不作中标或未中标原因解释，且所有投标资料不予退回，将作为今后的备选合作资料留存。

#### 6. 合同签订及项目实施

中标单位在接到中标通知后，须在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订事宜，如中标单位未在 5 个工作日内与我司联系办理合同签订，将视为中标单位自动放弃中标资格。

### 九、 其他相关说明

1. 投标单位应对所提交资料的真实性负责，投标文件真实有效，若经查实弄虚作假则作废标处理，若中标后不能按投标资料中所承诺的内容及价格来执行，或做出违反商业道德及法律规范的行为时，我公司将追究其法律责任，并要求其投标单位补偿因此而产生的经济损失。
2. 投标单位对本招标书有疑义，以电话或书面形式向我公司咨询，一切材料以我公司的书面材料为准。
3. 本招标文件以及投标方的投标文件和在投标过程中所作的承诺均将作为后续签订的合作合同的附件，与合同具有同等法律效力。
4. 投标方自行承担所有与投标有关的全部费用。
5. 投标设备涉及到的专利问题，招标人不承担任何责任。

### 十、 联系方式

联系人：封先生

电 话： 19946960245

地 址：重庆市江北区海尔路 389 号 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

附件 1： 投标函、投标报价格式

附件 2： 相关方安全、环保协议书

附件 3： 投标人廉洁自律承诺书

附件 4： 设计效果图

## 附件 1

# 1、投标函

(招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标文件的全部内容, 愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_ ) 的投标总报价 (含增值税) 完成本项目, 质保期为通过最终验收之日起 3 年。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 在合同协议书正式签署生效之前, 本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件, 对双方具有约束力

6. 投标有效期: 40 日历天

7. (其他补充说明) 。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2.投标报价格式

登康口腔综合厂房 A 区员工出入口大厅弱电设备采购项目报价单  
(单独密封)

序号	设备/项目名称	数量	含税单价	含税总价	增值税税率	备注
1						
2						
3						
4						
5	合计					

委托投标人签字:

投标单位: (需加盖公章):

报价时间:

## 相关方安全、环保协议

甲方： 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

乙方：

甲乙双方因各自生产经营活动需求建立相关方合作关系,为了保护双方的合法权益,防止和减少生产安全、环保事故发生,保障双方的人身和财产安全,减少事故纠纷,经甲乙双方协商,特签订以下协议:

### 1 安全责任

1.1 乙方必须遵守国家有关的安全生产法律、法规、安全标准以开展生产经营活动。

1.2 乙方人员进入甲方单位提供服务,必须遵守甲方安全生产规章制度和操作规程。

1.3 乙方人员进入甲方公司,不得携带有毒有害物品。

1.4 乙方确保其派遣到甲方的人员身体健康,无传染性疾病或重大疾病。严格遵守国家及相关地方政府有关疫情防控的规定,确保防疫安全有效。否则由此导致的后果由乙方承担全部责任。

1.5 乙方向甲方主管部门出示经其盖章确认的作业人员名单。

1.6 乙方应为其作业人员参保工伤保险或购买其他意外伤害险。

1.7 乙方必须向现场作业人员如实告知作业场所存在的危险危害因素、防范措施以及现场应急措施。

1.8 乙方应接受甲方对其作业人员进行安全教育,并与甲方相关部门进行安全技术交底,乙方人员未经甲方安全教育考核合格不得进入甲方作业;因乙方及乙方人员在作业过程中导致的自身人员、甲方或任何第三方人身、财产损失,乙方应承担全部赔偿责任(包括因此给甲方造成的损失)。若甲方因乙方及乙方人员在作业过程中的事故向受害方赔付费用的,甲方有权全额向乙方追偿。

1.9 乙方必须对其作业人员进行安全生产教育和培训,对未经安全生产教育和培训合格的作业人员,不得安排上岗;特种作业人员必须持证上岗。

1.10 乙方必须为作业人员配备符合国家要求的劳保用品,同时指导并督促作业人员正确佩戴、使用劳保用品。

1.11 在甲方公司范围内作业，乙方人员须严格执行甲方关于动火、动消防设施、用电、动土、吊装、有限空间、高空作业、设备检维修等方面的安全管理和审批制度规定，在取得甲方主管部门的批准以后，方可进行作业。

1.12 在作业过程中可能发生交叉作业的情况下，乙方必须服从甲方的统一协调和指挥。

1.13 乙方人员不得乘坐甲方交通车，其乘坐甲方交通车发生的交通事故和其他意外事故等一切责任由乙方自行独立承担。

1.14 乙方人员必须接受甲方安全生产的应急管理，同时应支持配合甲方的应急救援和应急演练工作。

1.15 乙方必须接受甲方的安全检查和监督，对违章作业人员或是妨碍甲方安全生产作业的行为，甲方有权责令其整改或停止作业。

1.16 发现重大安全隐患时，乙方必须及时向甲方业务主管部门及安全管理部门报告。

1.17 发生生产安全事故时，乙方必须及时如实向甲方安全管理部门通报。

1.18 乙方租借和使用甲方的设备设施、工器具时必须对其合规性和可靠性进行验证。

1.19 乙方人员不得藏匿、盗窃、损坏甲方提供的设备、设施、物资（包括停用、报废物资），如有违反经查实，乙方必须按国家有关规定照价赔偿给甲方，乙方承担修复费用或归还原物。

1.20 乙方作业人员在作业过程中的任何财产损失、人身伤害由乙方承担全部赔偿责任（包括因此给甲方造成的损失），如乙方认为甲方的工作安排影响安全，则应不予执行并及时向甲方进行有理有据的书面说明。

1.21 乙方及乙方作业人员原因造成甲方人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。对此类事故，甲方应组成事故调查组进行调查、分析和处理，乙方应积极配合事故调查，整改事故隐患，并由乙方承担相应的事故举证责任。

## 2 环保责任

2.1 乙方人员必须接受甲方提供的有关环境管理体系的培训。

2.2 乙方在作业中，必须严格遵守甲方的各种规章制度和作业要求，维护好作业场所及周边环境，防止造成污染和破坏，如造成绿地破坏、财产损失和人身伤害，则乙方独立自行承担所有责任。

2.3 乙方工作及生活中产生的污水必须排放到甲方指定的污水管道内，含化

学品、危险废弃物、建筑垃圾的由乙方按国家规定找有资质的单位进行合规处理，由此发生的费用由乙方承担。

2.4 乙方在作业中产生的固体废弃物，必须按甲方规定分类进行收集和堆放。

2.5 乙方在作业中涉及到的危险化学品，必须进行妥善保管和使用，并在使用后按照环境健康安全要求进行合规处理。

2.6 乙方作业时必须按照甲方要求，减少噪声、粉尘污染。

2.7 乙方必须保证在经济性可行的情况下采用技术先进、节能环保、安全性能好的产品，严禁使用淘汰产品。

2.8 乙方所携带设备必须符合国家环保要求，并接受甲方的监督和检查。

2.9 乙方不得在甲方公司内乱搭乱建临时设施，确因作业需要临时设施的，必须经甲方相关部门同意后方可进行。

2.10 乙方必须接受甲方监督，注意节约能源。

### 3 其他

3.1 甲方有权对乙方作业现场的安全管理工作和环境保护工作情况实施监督、检查和考核，如发现乙方有违规、违法情况，甲方可按本协议和其他甲乙双方均签字认可的文件规定对乙方的违章、违规、违纪行为进行考核。

3.2 甲方有权要求乙方对违章、违规、违纪行为进行整改，由乙方制订整改措施，经双方协商确认后，予以执行。对整改不力的，甲方有权提出处罚，乙方应依据主合同的相关约定承担相应违约和赔偿责任，处罚金额可从未付合同费用中扣除。如发现乙方有安全及环境责任方面的违规、违法情况，经甲方提出整改达三次（含）以上的，甲方有权单方解除本协议的主合同，终止业务合作，且无需向乙方承担任何责任。

3.3 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

3.4 本协议作为甲、乙双方于 年 月 日签订的《 》合同附件，份数与主合同一致。

3.5 本协议关于通知送达、争议解决方式等相关约定，适用主合同的相关条款。

3.6 本协议自签订之日起生效。

甲方：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 乙方：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

时间：

时间：

附件 3:

## 投标人廉洁自律承诺书

重庆登康口腔护理用品股份有限公司:

为了积极配合贵公司进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项:

1.自觉遵守国家法律法规及贵公司有关廉政建设制度，不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

2.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券或其它支付凭证；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、健身或其他无偿服务；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

4.不向贵公司涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

5.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检部门举报（电话：023-67016866）。

6.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的赔偿金额（自愿从已付的履约金中扣罚）及一切法律责任。

7.我方自愿将本承诺书作为投标文件的附件，具有同等的法律效力。本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

附件 4：设计效果图

